

DC Inverter sienas tipa gaisa kondicionieris (Eco X)

Tehniskie dati



KOMPLEKTA MODELIS		AWI/AWO-35HRDC1XB		
Spriegums		230/1/50		V/ph/Hz
		Dzesēšanas režīms	Sildīšanas režīms	
Jauda		3500 (800–4100)	3800 (1000–4200)	W
Elektriskā jauda		1180	1100	W
Darba strāva		5,6 (0,7-7,8)	4,9 (1,5 - 8,0)	A
Energoefektivitāte (SEER/SCOP)	vidējais / siltāks	6,19	4,03 / 5,2	
Enerģijas klase	vidējais / siltāks	A++	A+ / A+++	
Max current		9,5	9,5	A
Dzesējošā viela	tips (uzpildīts; garumam) papildus uzpildīts	R32 (560 g; 5 m) 20		g/m
IEKŠDAĻAS MODELIS		AWI-35HRDC1XB		
Ventilatora gaisa plūsma	SHi/Hi/Med/Low	600/550/500/400		m ³ /h
Skaņas spiediens (L _p)	SHi/Hi/Med/Low	44/39/35/31		dB(A)
Skaņas jauda (L _w)	Hi	53		dB(A)
Iekārtas izmēri	W×H×D	750×285×200		mm
Iepakojuma izmēri	L×W×H	802×346×262		mm
Svars	brutto/neto	8,5/10,0		kg
ĀRDAĻAS MODELIS		AWO-35HRDC1XB		
Skaņas jauda (L _w) / spiediens (L _p)		62/52		dB(A)
Aizsardzības pakāpe		IPX4		
Iekārtas izmēri	W×H×D	705×530×279		mm
Iepakojuma izmēri	L×W×H	825×595×326		mm
Savienojuma caurumu izmēri	W ₁ ×D ₁	540×280		mm
Svars	brutto/neto	22,5 / 27,0		kg
Cauruļvadu pieslēgumi	šķidrums/gāze	1/4 - 3/8 (6,35 - 9,52)		colla (mm)
Pieļaujamais cauruļvadu garums	horizontāli	20		m
	pacēlums	10		m
Elektrokabeļu šķērsriezums	vadība	5×1,5		mm ²
	barošana	3×1,5		mm ²
Pieļaujamā āra gaisa temperatūra	dzesēšanas režīmā	-10- +50		°C
	sildīšanas režīmā	-15 - +24		°C

