Modelis	04S18D6V
Tips	Apkure
Hidromodulis	Integrēts
Tilpums	180

Saīsinājumi	
HC	Apkures jauda maksimālajā darba frekvencē, mērot pēc standarta EN14511 (kW)
PI	Jaudas ieeja (kW)
Ta	Apkārtējā tempratūra (°C)

Ta	Ūdens kondensāta temperatūra(°C)											
	30		35		40		45		50		55	
	HC	PI	HC	PI	HC	PI	HC	PI	HC	PI	HC	PI
-20	5.19	2.65	5.13	2.82	5.08	3	5.02	3.17	5	3.44	0	0
-15	5.59	2.38	5.56	2.6	5.53	2.83	5.5	3.05	5.22	3.35	4.91	3.54
-7	6.24	1.95	6.25	2.25	6.25	2.56	6.26	2.86	5.58	3.21	4.91	3.54
-2	6.22	1.72	6.2	1.97	6.19	2.22	6.17	2.48	5.74	2.75	5.32	3.03
2	6.2	1.53	6.17	1.74	6.13	1.95	6.1	2.17	5.87	2.39	5.65	2.61
7	7.92	1.45	7.74	1.63	7.57	1.82	7.4	2.01	7.22	2.26	7.03	2.51
12	7.79	1.06	7.52	1.27	7.26	1.47	6.99	1.68	6.76	1.92	6.54	2.16
15	7.6	0.95	7.25	1.13	6.89	1.3	6.54	1.48	6.17	1.7	5.81	1.92
20	7.29	0.77	6.79	0.89	6.29	1.02	5.78	1.14	5.19	1.33	4.6	1.51