Modelis	04S23D6V
Tips	Apkure
Hidromodulis	Integrēts
Tilpums	230

Saīsinājumi	
HC	Apkures jauda maksimālajā darba frekvencē, mērot pēc standarta EN14511 (kW)
PI	Jaudas ieeja (kW)
Ta	Apkartēja tempratūra (0C)

Ta	Ūdens kondensāta temperatūra (°C)											
	30		35		40		45		50		55	
	HC	PI	HC	PI	HC	PI	HC	PI	HC	PI	HC	PI
-20	6.22	3.21	6.14	3.43	6.06	3.66	5.98	3.89	5.89	4.11	0	0
-15	6.62	2.88	6.58	3.16	6.53	3.44	6.48	3.72	6.33	4.02	6.33	4.27
-7	7.27	2.37	7.28	2.73	7.29	3.08	7.3	3.44	7.02	3.86	6.74	4.28
-2	7.23	2.11	7.24	2.41	7.26	2.72	7.27	3.02	7.05	3.37	6.83	3.72
2	7.2	1.9	7.22	2.16	7.23	2.42	7.25	2.68	7.07	2.97	6.9	3.27
7	9.63	1.84	9.37	2.08	9.12	2.31	8.86	2.55	8.74	3	8.61	3.45
12	9.52	1.49	9.21	1.71	8.91	1.93	8.6	2.14	8.42	2.42	8.25	2.71
15	9.22	1.3	8.82	1.5	8.42	1.7	8.02	1.9	7.79	2.16	7.55	2.42
20	8.71	0.97	8.16	1.14	7.6	1.32	7.04	1.49	6.72	1.71	6.4	1.93