

Komerc- klases Dynamic Inverter kasešu tipa gaisa kondicionētājs

Tehniskie dati

MODELIS		ACI/AOU-105HRDC3A		
Spriegums		380-415/3/50		V/ph/Hz
		Dzesēšanas režīms	Sildīšanas režīms	
Jauda		10,55(2,7–11,43)	11,14(2,78–12,66)	kW
Elektriskā jauda		4000(890–4150)	3000(780–4000)	W
Darba strāva		6,5(1,4–6,5)	5,0(1,3–6,4)	A
Energoefektivitāte (SEER/SCOP)	average / warmer	6,30	3,90 / 5,10	
Enerģijas klase	average / warmer	A++	A / A+++	
Dzesējošā viela	type (charged; length) additional charge	R32 (2400g, 5m) 24		g/m
IEKŠDAĻAS MODELIS		ACI-105HRDC3A		
Ventilatora gaisa plūsma	Hi/Med/Low	1800/1600/1400		m ³ /h
Skaņas spiediens (L _p)	Hi/Med/Low	50/47,5/44,5/39		dB(A)
Iekārtas izmēri	W×H×D	830×245×830		mm
Dekoratīvā paneļa izmēri	W×H×D	950×55×950		mm
Iekārtas iepakojuma izmēri	W×H×D	910×290×910		mm
Dek. paneļa iepakojuma izmēri	W×H×D	1035×90×1035		mm
Iekārtas svars	brutto/netto	31,2/27,2		kg
Dekoratīvā paneļa svars	brutto/netto	9/6		kg
ĀRDAĻAS MODELIS		AOU-105HRDC3A		
Skaņas jauda (L _w) / spiediens (L _p)		70/63		dB(A)
IP class		IP24		
Savienojuma caurumu izmēri	W ₁ ×D ₁	673×403		mm
Iekārtas izmēri	W×H×D	946×810×410		mm
Iepakojuma izmēri	W×H×D	1090×885×500		mm
Svars	brutto/netto	85,0/80,5		kg
Cauruļvadu pieslēgumi	šķidrums/gāze	Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")		inch(mm)
Pieļaujama cauruļvadu garums	horizontāli	75		m
	pacēlums	30		m
Elektrokabeļu šķērsriezums	barošana ārdaļai	5×2,5		mm ²
	starp blokiem-signāla	4×1,5		mm ²
Pieļaujamā āra gaisa temperatūra	dzesēšanas režīmā	-15 - +50		°C
	sildīšanas režīmā	-20 - +24		°C

