

## Komerc- klases Dynamic Inverter kasešu tipa gaisa kondicionētājs

### Tehniskie dati

MODELIS		ACI/AOU-140HRDC3A		
Spriegums		380-415/3/50		V/ph/Hz
		Dzesēšanas režīms	Sildīšanas režīms	
Jauda		14,07(3,52-15,83)	16,12(4,10-17,29)	kW
Elektriskā jauda		4650(800-5900)	4580(900-5500)	W
Darba strāva		8,1(1,8-10,2)	8,0(1,9-9,5)	A
Energoefektivitāte (SEER/SCOP)	average / warmer	6,10	4,00 / 5,00	
Enerģijas klase	average / warmer	A++	A+ / A++	
Dzesējošā viela	type (charged; length) additional charge	R32 (2900g, 5m) 24		g/m
IEKŠDAĻAS MODELIS		ACI-140HRDC3A		
Ventilatora gaisa plūsma	Hi/Med/Low	1970/1780/1580		m <sup>3</sup> /h
Skaņas spiediens (L <sub>p</sub> )	Hi/Med/Low	51/48,5/46,5/37,5		dB(A)
Iekārtas izmēri	W×H×D	830×287×830		mm
Dekoratīvā paneļa izmēri	W×H×D	950×55×950		mm
Iekārtas iepakojuma izmēri	W×H×D	910×330×910		mm
Dek. paneļa iepakojuma izmēri	W×H×D	1035×90×1035		mm
Iekārtas svars	brutto/netto	33,5/29,3		kg
Dekoratīvā paneļa svars	brutto/netto	9/6		kg
ĀRDAĻAS MODELIS		AOU-140HRDC3A		
Skaņas jauda (L <sub>w</sub> ) / spiediens (L <sub>p</sub> )		74/63,5		dB(A)
IP class		IP24		
Savienojuma caurumu izmēri	W <sub>1</sub> ×D <sub>1</sub>	634×404		mm
Iekārtas izmēri	W×H×D	952×1333×415		mm
Iepakojuma izmēri	W×H×D	1095×1480×495		mm
Svars	brutto/neto	118,3/103,7		kg
Cauruļvadu pieslēgumi	šķidrums/gāze	Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")		colla (mm)
Pieļaujama cauruļvadu garums	horizontāli	75		m
	pacēlums	30		m
Elektrokabeļu šķēsgriezums	barošana ārdaļai	5×2,5		mm <sup>2</sup>
	starp blokiem-signāla	4×1,5		mm <sup>2</sup>
Pieļaujamā āra gaisa temperatūra	dzesēšanas režīmā	-15 - +50		°C
	sildīšanas režīmā	-20 - +24		°C

