

Komerc- klases Dynamic Inverter kasešu tipa gaisa kondicionētājs

Tehniskie dati

MODELIS		ACI-180HRDC3A/ AOU-180HRDC3C		
Spriegums		380-415/3/50		V/ph/Hz
		Dzesēšanas režīms	Sildīšanas režīms	
Jauda		15,24(4.10-16,12)	18,17(4,40-19,05)	kW
Elektriskā jauda		5700(1000-6250)	5700(1020-6350)	W
Darba strāva		8,8(2,1-10,7)	8.8(2,1-10,8)	A
Energoefektivitāte (SEER/SCOP)	average / warmer	6,10	4,00 / 4,90	
Enerģijas klase	average / warmer	A++	A+ / A++	
Dzesējošā viela	type (charged; length) additional charge	R32 (3200g, 5m) 24		g/m
IEKŠDAĻAS MODELIS		ACI-180HRDC3A		
Ventilatora gaisa plūsma	Hi/Med/Low	2000/1850/1650		m³/h
Skaņas spiediens (L _p)	Hi/Med/Low	53/50,5/45,5/40		dB(A)
Iekārtas izmēri	W×H×D	830×287×830		mm
Dekoratīvā paneļa izmēri	W×H×D	950×55×950		mm
Iekārtas iepakojuma izmēri	W×H×D	910×330×910		mm
Dek. paneļa iepakojuma izmēri	W×H×D	1035×90×1035		mm
Iekārtas svars	brutto/netto	33,5/29,3		kg
Dekoratīvā paneļa svars	brutto/netto	9/6		kg
ĀRDAĻAS MODELIS		AOU-180HRDC3C		
Skaņas jauda (L _w) / spiediens (L _p)		75/65		dB(A)
IP class		IP24		
Iekārtas izmēri	W×H×D	980×9750×415		mm
Iepakojuma izmēri	W×H×D	1145×1080×500		mm
Svars	brutto/neto	90,0/107,0		kg
Cauruļvadu pieslēgumi	šķidrums/gāze	Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")		colla (mm)
Pieļaujamais cauruļvadu garums	horizontāli	75		m
	pacēlums	30		m
Elektrokabeļu šķērsriezums	barošana ārdaļai	5×2,5		
	starp blokiem-signāla	4×1.5		mm²
Pieļaujamā āra gaisa temperatūra	dzesēšanas režīmā	-15 - +50		°C
	sildīšanas režīmā	-20 - +24		°C

