

Komerc- klases Dynamic Inverter kasešu tipa gaisa kondicionētājs

Tehniskie dati

MODELIS		ACI/AOU-35HRDC1A		
Spriegums		230/1/50		V/ph/Hz
		Dzesēšanas režīms	Sildīšanas režīms	
Jauda		3,52(0,85-4,11)	3,81(0,47-4,31)	kW
Elektriskā jauda		1010(168-1434)	1019(124-1376)	W
Darba strāva		4,45(1,32-6,31)	4,73(1,04-6,07)	A
Energoefektivitāte (SEER/SCOP)	vidējais / siltāks	6,60	4,1 / 5,10	
Enerģijas klase	vidējais / siltāks	A++	A+ / A+++	
Dzesējošā viela	tips (uzpildīts; garumam) papildus uzpildīts	R32 (720 g, 5m) 12		g/m
IEKŠDAĻAS MODELIS		ACI-35HRDC1A		
Ventilatora gaisa plūsma	Hi/Med/Low	620/510/420		m³/h
Skaņas spiediens (L _p)	Hi/Med/Low	41/36/33/22,5		dB(A)
Iekārtas izmēri	W×H×D	570×260×570		mm
Dekoratīvā paneļa izmēri	W×H×D	647×50×647		mm
Iekārtas iepakojuma izmēri	W×H×D	655×290×655		mm
Dek. paneļa iepakojuma izmēri	W×H×D	715×123×715		mm
Iekārtas svars	brutto/netto	20,4/16,3		kg
Dekoratīvā paneļa svars	brutto/netto	4,5/2,5		kg
ĀRDAĻAS MODELIS		AOU-35HRDC1A		
Skaņas jauda (L _w) / spiediens (L _p)		62/53,6		dB(A)
Aizsardzības pakāpe		IP24		
Savienojuma caurumu izmēri	W ₁ ×D ₁	452×286		mm
Iekārtas izmēri	W×H×D	765×555×303		mm
Iepakojuma izmēri	W×H×D	887×610×337		mm
Svars	brutto/netto	29/26,6		kg
Cauruļvadu pieslēgumi	šķidrums/gāze	Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")		colla (mm)
Pieļaujama cauruļvadu garums	horizontāli	25		m
	pacēlums	10		m
Elektrokabeļu šķērsriezums	barošana ārdaļai	3×2.5		mm²
	starp blokiem-signāla	4×1.5		mm²
Pieļaujamā āra gaisa temperatūra	dzesēšanas režīmā	-15 - +50		°C
	sildīšanas režīmā	-20 - +24		°C

