

## Komerc- klases Dynamic Inverter kasešu tipa gaisa kondicionētājs

### Tehniskie dati

MODELIS		AOU/ACI-53HRDC1C		
Spriegums		230/1/50		V/ph/Hz
		Dzesēšanas režīms	Sildīšanas režīms	
Jauda		5,28 (2,90 - 5,59)	5,57(2,37-6,10)	kW
Elektriskā jauda		1550 (720 - 2088)	1540(700-1930)	W
Darba strāva		6,90 (3,2 - 9,0)	6,8 (3,1-8,6)	A
Energoefektivitāte (SEER/SCOP)	vidējais / siltāks	6,50	4,1 / 5,1	
Enerģijas klase	vidējais / siltāks	A++	A+ / A+++	
Dzesējošā viela	type (charged; length) additional charge	R32 (1150g, 5m) 12		g/m
IEKŠDAĻAS MODELIS		ACI-53HRDC1C		
Ventilatora gaisa plūsma	Hi/Med/Low	660/540/300		m <sup>3</sup> /h
Skaņas spiediens (L <sub>p</sub> )	Hi/Med/Low	44/41/31.5/25		dB(A)
Iekārtas izmēri	W×H×D	570×245×570		mm
Dekoratīvā paneļa izmēri	W×H×D	620×50×620		mm
Iekārtas iepakojuma izmēri	W×H×D	715×295×640		mm
Dek. paneļa iepakojuma izmēri	W×H×D	715×115×700		mm
Iekārtas svars	brutto/netto	19 / 16.2		kg
Dekoratīvā paneļa svars	brutto/netto	4.3 / 2,7		kg
ĀRDAĻAS MODELIS		AOU-53HRDC1A		
Skaņas jauda (L <sub>w</sub> ) / spiediens (L <sub>p</sub> )		65/58		dB(A)
IP class		IP24		
Iekārtas izmēri	W×H×D	805×554×330		mm
Iepakojuma izmēri	W×H×D	915×615×370		mm
Svars	brutto/neto	35,2/32,5		kg
Cauruļvadu pieslēgumi	šķidrums/gāze	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")		colla (mm)
Pieļaujamais cauruļvadu garums	horizontāli	30		m
	pacēlums	20		m
Elektrokabeļu šķērsriezums	barošana ārdaļai	3×2.5		mm <sup>2</sup>
	starp blokiem-signāla	4×1.5		mm <sup>2</sup>
Pieļaujamā āra gaisa temperatūra	dzesēšanas režīmā	-15 - +50		°C
	sildīšanas režīmā	-15 - +24		°C

