

Komerc- klases Dynamic Inverter kasešu tipa gaisa kondicionētājs

Tehniskie dati

| MODELIS | | ACI/AOU-71HRDC1A | | |
|--|---|------------------------|-------------------|------------|
| Spriegums | | 230/1/50 | | V/ph/Hz |
| | | Dzesēšanas režīms | Sildīšanas režīms | |
| Jauda | | 7,03(3,30-7,91) | 7,62(2,81-8,94) | kW |
| Elektriskā jauda | | 2320(780-2748) | 1900(610-2700) | W |
| Darba strāva | | 10,2(4,2-12,0) | 8,9(3,6-12,1) | A |
| Energoefektivitāte (SEER/SCOP) | average / warmer | 6,20 | 4,00 / 5,1 | |
| Enerģijas klase | average / warmer | A++ | A+ / A+++ | |
| Dzesējošā viela | type (charged; length) additional charge | R32 (1500g, 5m) 24 | | g/m |
| IEKŠDAĻAS MODELIS | | ACI-71HRDC1A | | |
| Ventilatora gaisa plūsma | Hi/Med/Low | 1300/1140/1000 | | m³/h |
| Skaņas spiediens (L _p) | Hi/Med/Low | 45,5/42,5/39,5/27 | | dB(A) |
| Iekārtas izmēri | W×H×D | 830×205×830 | | mm |
| Dekoratīvā paneļa izmēri | W×H×D | 950×55×950 | | mm |
| Iekārtas iepakojuma izmēri | W×H×D | 910×250×910 | | mm |
| Dek. paneļa iepakojuma izmēri | W×H×D | 1035×90×1035 | | mm |
| Iekārtas svars | brutto/netto | 25,4/21,6 | | kg |
| Dekoratīvā paneļa svars | brutto/netto | 9/6 | | kg |
| ĀRDAĻAS MODELIS | | AOU-71HRDC1A | | |
| Skaņas jauda (L _w) / spiediens (L _p) | | 69/60 | | dB(A) |
| IP class | | IP24 | | |
| Savienojuma caurumu izmēri | W ₁ ×D ₁ | 663×348 | | mm |
| Iekārtas izmēri | W×H×D | 890×673×342 | | mm |
| Iepakojuma izmēri | W×H×D | 995×740×398 | | mm |
| Svars | brutto/neto | 46,9/43,9 | | kg |
| Cauruļvadu pieslēgumi | šķidrums/gāze | Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8") | | colla (mm) |
| Pieļaujama cauruļvadu garums | horizontāli | 50 | | m |
| | pacēlums | 25 | | m |
| Elektrokabeļu šķērsriezums | barošana ārdaļai | 3×2.5 | | mm² |
| | starp blokiem-signāla | 4×1.5 | | mm² |
| Pieļaujamā āra gaisa temperatūra | dzesēšanas režīmā | -15 - +50 | | °C |
| | sildīšanas režīmā | -20 - +24 | | °C |

