

Multi splitu sistēmas

R32 MULTISPLIT INVERTER Kondicionieru āra bloki

Iespēja pieslēgt no 1 līdz 5 iekštelpu blokiem.
Sienas, kasetes vai kanālu tipa iekštelpu bloki
Energoefektivitātes klase A;
Rūpnieciski iebūvēts sildelements
Sildīšana līdz -25C



Modelis			M2OE-18HFN8-Q	M3OA-27HFN8-Q
Dzesēšanas jauda		kW	5,3 (2,1~5,6)	7,5 (2,1~9,1)
Sildīšanas jauda		kW	6,2 (2,9~6,4)	7,6 (2,6~10,0)
Patērētā enerģija	Dzesēšana	kW	1,62	2,39
	Sildīšana	kW	1,67	1,98
SEER (Dzesēšana)		W/W	5,6	5,6
SCOP (Sildīšana)		W/W	4,0	4,0
Energoefektivitātes klase	Dzesēšana/sildīšana		A/A	A+/A+
Trokšņu līmenis 1 m attālumā		dB(A)	53	58
Izmēri (WxDxH)		mm	800x333x554	845x363x702
Svars (netto)		kg	36,5	50
Cauruļu šķēsgriezums	Šķidrums/ gāze	colla	2 x (1/4" + 3/8")	3x (1/4" + 3/8")
Iespējamais iekštelpu bloku skaits			1 - 2	1 - 3
Aukstumaģents			R32	R32
Freona daudzums		kg/m	1,7 kg / 10 m	2,1 kg / 15 m
Trases garums bez papildus uzpildes		m	15	22,5
Aukstumaģenta papildināšanas daudzums		gr/m	12	12
Maksimālais trases garums		m	40	60
Maksimālais viena bloka trases garums		m	25	30
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem		m	15	15
Āra temperatūru darba diapazons	Dzesēšana/sildīšana	°C	-15 + 50/-25 + 24	-15 + 50/-25 + 24
Elektroinstalācija	Darba strāva	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50
	Strāvas pievads	Bloks	Āra	Āra
	Saziņas kabelis	mm ²	5x1,5	5x1,5
	Barošanas kabelis	mm ²	3x2,5	3x2,5