

R32 MULTISPLIT INVERTER Kondicionieru āra bloki

Iespēja pieslēgt no 1 līdz 5 iekštelpu blokiem.
 Sienas, kasetes vai kanālu tipa iekštelpu bloki
 Energoefektivitātes klase A;
 Rūpnieciski iebūvēts sildelements
 Sildīšana līdz -25C



Modelis			M4OB-36HFN8-Q	M5OE-42HFN8-Q
Dzesēšanas jauda		kW	10,6 (2,1~12,6)	12,3 (2,1~12,4)
Sildīšanas jauda		kW	11,0 (2,6~12,2)	12,3 (2,1~12,5)
Patērētā enerģija	Dzesēšana	kW	3,45	3,86
	Sildīšana	kW	3,38	3,46
SEER (Dzesēšana)		W/W	5,4	5,4
COP (Sildīšana)		W/W	3,8	3,8
Energoefektivitātes klase	Dzesēšana/sildīšana		A/A	A/A
Trokšņu līmenis 1 m attālumā		dB(A)	61	62
Izmēri (WxHxD)		mm	946x410x810	946x410x810
Svars (netto)		kg	78	83,5
Cauruļu šķēsgriezums	Šķidrums/ gāze	colla	4 x (1/4" + 3/8")	4x(1/4" + 3/8")+1x(1/4" + 1/2")
Iespējamais iekštelpu bloku skaits			2 - 4	2 - 5
Aukstumaģents			R32	R32
Trases garums bez papildus uzpildes		m	30	37,5
Aukstumaģenta papildināšanas daudzums		gr/m	12	12
Maksimālais trases garums		m	80	80
Maksimālais viena bloka trases garums		m	35	35
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem		m	15	15
Āra temperatūru darba diapazons	Dzesēšana/sildīšana	°C	-15 + 50/-25 + 24	-15 + 50/-25 + 24
Elektroinstalācija	Darba strāva	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50
	Saziņas kabelis	mm ²	5x1,5	5x1,5
	Barošanas kabelis	mm ²	3x4,0	3x4,0

