

Multi-split sistēmas: ārdaļas

Tehniskie dati



MODELIS (1-2 iekšdaļām)		AM2O-51HRDC1A		
Spriegums		230/1/50		V/ph/Hz
		Dzesēšanas režīms	Sildīšanas režīms	
Jauda		5300 (2140–5800)	5650 (2580–6500)	W
Elektriskā jauda		1480 (300-2500)	1250 (400-2500)	W
Max strāva		11	11	A
Efektivitāte (SEER/SCOP)		7,2	4,2	
Enerģijas klase		A++	A+	
Dzesējošā viela	tips (uzpildīts; garumam) papildus uzpildīts	R32 (900 g; 10 m) 20		g/m
Skaņas spiediens (L _p)		50 / 54		dB(A)
Skaņas jauda (L _w)		64		dB(A)
Aizsardzības pakāpe		IP24		
Kompresora tips		Inverter rotācijas		
Kompresora modelis		QXF-A139ZH170A		
Ventilatora tips		1 aksiālais ventilators		
Ventilatora motora jauda		30		W
Iekārtas izmēri	W×H×D	822×550×352		mm
Iepakojuma izmēri	W×H×D	872×620×398		mm
Svars	brutto/neto	34,5/32		kg
Cauruļvadu pieslēgumi	šķidrums/gāze	2×1/4 - 3/8 (6,35 - 9,52)		colla (mm)
Pieļaujamais cauruļvadu garums	horizontāli (katrai iekšdaļai/ kopā)	20/40		m
	pacēlums	15		m
Elektrokabeļu šķērsgriezums	starp blokiem	4×1,5		mm ²
	barošana ārdaļai	3×2,5		mm ²
Pieļaujamā āra gaisa temperatūra		-15 - +43	-22 - +24	°C

