

Multi-split sistēmas: ārdaļas

Tehniskie dati



UNIT MODEL (for 1-3 indoor units)		AM3O-71HRDC1A		
Spriegums		230/1/50		V/ph/Hz
		Dzesēšanas režīms	Sildīšanas režīms	
Jauda		7100 (2300–9200)	8600 (2800–9200)	W
Elektriskā jauda		1880 (600-3400)	2230 (600-3000)	W
Max strāva		15	14,6	A
Efektivitāte (SEER/SCOP)		7,1	4,3	
Enerģijas klase		A++	A+	
Dzesējošā viela	tips (uzpildīts; garumam) papildus uzpildīts	R32 (1700 g; 30 m) 20		g/m
Skaņas spiediens (L _p)		57 / 58		dB(A)
Skaņas jauda (L _w)		68		dB(A)
Aizsardzības pakāpe		IP24		
Kompresora tips		Twin Rotary		
Kompresora modelis		QXFS-M180zX170		
Ventilatora tips		1 aksiālais ventilators		
Ventilatora motora jauda		60		W
Iekārtas izmēri	W×H×D	964×660×402		mm
Iepakojuma izmēri	W×H×D	1032×737×456		mm
Svars	brutto/neto	52,0/47,5		kg
Cauruļvadu pieslēgumi	šķidrums/gāze	3×1/4 - 3/8 (6,35 - 9,52)		colla (mm)
Pieļaujamais cauruļvadu garums	horizontāli (katrai iekšdaiļai/ kopā)	20/60		m
	pacēlums	15		m
Elektrokabeļu šķērsgriezums	starp blokiem	4×1,5		mm ²
	barošana ārdaļai	3×2,5		mm ²
Pieļaujamā āra gaisa temperatūra		-15 - +43	-22 - +24	°C

