

Komerc- klases kanāla tipa gaisa kondicionieris

Tehniskie dati

MODELIS		ATI/AOU-53HRDC1A		
Āra bloka spriegums		220-240/1/50		V/ph/Hz
		Dzesēšanas režīms	Sildīšanas režīms	
Jauda		5,28(2,55-5,86)	5,57(2,20-6,15)	kW
Elektriskā jauda		1530(710-2150)	1510(740-1760)	W
Darba strāva		7,1(3,2-9,56)	6,8(3,3-7,7)	A
Energoefektivitāte (SEER/SCOP)	average / warmer	6,50	4,00 / 5,1	
Enerģijas klase	average / warmer	A++	A+ / A+++	
Dzesējošā viela	tips (uzpildīts; garumam) papildus uzpildīts	R32 (1150g; 5m) 12		g/m
IEKŠDAĻAS MODELIS		ATI-53HRDC1A		
Ventilatora gaisa plūsma	Hi/Med/Low	911/706/515		m ³ /h
Standarta ESP		25 (0–100)		Pa
Skaņas spiediens (L _p)	Hi/Med/Low	41/38/34/26		dB(A)
Iekārtas izmēri	W×H×D	880×210×674		mm
Iepakojuma izmēri	W×H×D	1070×280×725		mm
Svars	brutto/netto	29,6/24,4		kg
ĀRDAĻAS MODELIS		AOU-53HRDC1A		
Skaņas jauda (L _w) / spiediens (L _p)		65/56		dB(A)
Aizsardzības pakāpe		IP24		
Iekārtas izmēri	W×H×D	805×554×330		mm
Iepakojuma izmēri	W×H×D	915×615×370		mm
Savienojuma caurumu izmēri	W ₁ ×D ₁	511×317		mm
Svars	brutto/neto	35,2/32,5		kg
Cauruļvadu pieslēgumi	šķidrums/gāze	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")		colla (mm)
Pieļaujamais cauruļvadu garums	horizontāli	30		m
	pacēlums	20		m
Elektrokabeļu šķērsriezums	barošana ārdaļai	3×2,5		mm ²
	starp blokiem-signāla	4×1,5		mm ²
Pieļaujamā āra gaisa temperatūra	dzesēšanas režīmā	-15 - +50		°C
	sildīšanas režīmā	-20 - +24		°C

