

DC Inverter sienas tipa gaisa kondicionieris (Hyper Nordic)

Tehniskie dati



KOMPLEKTA MODELIS		AWI/AWO-20HRDC1A		
Spriegums		230/1/50		V/ph/Hz
		Dzesēšanas režīms	Sildīšanas režīms	
Jauda		2700 (700–5000)	3500 (700–6500)	W
Elektriskā jauda		550 (75–1800)	745 (130–2400)	W
Darba strāva		3,52	4,63	A
Energoefektivitāte (SEER/SCOP)	vidējais / siltāks	8,50	5,10 / 5,70	
Enerģijas klase	vidējais / siltāks	A+++	A+++ / A+++	
Mitruma savākšana		1,4		L/h
Nominālā strāva		7,99	10,65	A
Dzesējošā viela	tips (uzpildīts; garumam) papildus uzpildīts	R32 (1000 g; 5 m) 16		g/m
IEKŠDAĻAS MODELIS		AWI-20HRDC1A		
Ventilatora gaisa plūsma	SH/H/MH/M/ML/L/SL	800/730/680/630/580/450/350		m³/h
Skaņas spiediens (L _p)	SH/H/MH/M/ML/L/SL	44/43/38/36/31/24/22		dB(A)
Skaņas jauda (L _w)	SH/H/MH/M/ML/L/SL	58/53/48/46/41/34/32		dB(A)
Iekārtas izmēri	W×H×D	996×301×225		mm
Iepakojuma izmēri	W×H×D	1060×380×322		mm
Svars	brutto/neto	16/13		kg
ĀRDAĻAS MODELIS		AWO-20HRDC1A		
Skaņas jauda (L _w) / spiediens (L _p)		62/53		dB(A)
Aizsardzības pakāpe		IPX4		
Kompresora tips		Rotācijas		
Kompresora modelis		QXFT-B123zE170B		
Ventilatora tips		1 aksiālais ventilators		
Ventilatora motora jauda		30		W
Iekārtas izmēri	W×H×D	899×596×378		mm
Iepakojuma izmēri	W×H×D	948×420×645		mm
Svars	brutto/neto	47,5/44,5		kg
Cauruļvadu pieslēgumi	šķidrums/gāze	1/4 - 3/8 (6,35 - 9,53)		colla (mm)
Pieļaujamais cauruļvadu garums	horizontāli	15		m
	pacēlums	10		m
Elektrokabeļu šķēsgriezums	vadība	4×1,5		mm²
	barošana	3×2,5		mm²
Pieļaujamā āra gaisa temperatūra	dzesēšanas režīmā	-15 - +52		°C
	sildīšanas režīmā	-30 - +24		°C
Standarta aprīkojums		apsilde un dzesēšana pie zemām āra gaisa temperatūrām +8 °C apsildes uzturēšanas režīms		



FEEL COOL

 ALPICAIR