

DC Inverter sienas tipa gaisa kondicionieris (Eco X)

Tehniskie dati



KOMPLEKTA MODELIS		AWI/AWO-25HRDC1XD		
Spriegums		230/1/50		V/ph/Hz
		Dzesēšanas režīms	Sildīšanas režīms	
Jauda		2650 (600-3100)	2700 (800-3400)	W
Elektriskā jauda		810 (100 -1600)	720 (300-1600)	W
Darba strāva		3.5 (0.6-8.5)	3.1 (0.8-8.5)	A
Energoefektivitāte (SEER/SCOP)	vidējais / siltāks	6,50	4,0 / 5,2	
Enerģijas klase	vidējais / siltāks	A++	A+ / A+++	
Max current		8,5	8,5	A
Dzesējošā viela	tips (uzpildīts; garumam) papildus uzpildīts	R32 (570 g; 5 m) 15		g/m
IEKŠDAĻAS MODELIS		AWI-25HRDC1XD		
Ventilatora gaisa plūsma	SHi/Hi/Med/Low	600/530/480/420		m³/h
Skaņas spiediens (L _p)	SHi/Hi/Med/Low	43/38/34/30/27		dB(A)
Skaņas jauda (L _w)	Hi	53		dB(A)
Iekārtas izmēri	W×H×D	750×285×200		mm
Iepakojuma izmēri	L×W×H	820×347×277		mm
Svars	brutto/neto	10,5 / 7,5		kg
ĀRDAĻAS MODELIS		AWO-25HRDC1XD		
Skaņas jauda (L _w) / spiediens (L _p)		61/52		dB(A)
Aizsardzības pakāpe		IPX4		
Iekārtas izmēri	W×H×D	649×456×244		mm
Iepakojuma izmēri	L×W×H	760×510×315		mm
Svars	brutto/neto	21,0 / 18,5		kg
Cauruļvadu pieslēgumi	šķidrums/gāze	1/4 - 3/8 (6,35 - 9,52)		colla (mm)
Pieļaujamais cauruļvadu garums	horizontāli	20		m
	pacēlums	10		m
Elektrokabeļu šķērssgriezums	vadība	5×1,5		mm²
	barošana	3×2,5		mm²
Pieļaujamā āra gaisa temperatūra	dzesēšanas režīmā	-10 - +49		°C
	sildīšanas režīmā	-15 - +30		°C

