

Wall mounted type DC inverter split air conditioner (Premium PRO III)

Tehniskie dati



KOMPLEKTA MODELIS		AWI/O-26HRDC1G		
Spriegums		230/1/50		V/ph/Hz
		Dzesēšanas režīms	Sildīšanas režīms	
Jauda		2700 (800–3600)	3000 (900–3800)	W
Elektriskā jauda		680 (100–1300)	680 (150–1400)	W
Darba strāva		3,20	3,20	A
Energoefektivitāte (SEER/SCOP)	vidējais / siltāks	8,4	4,5 / 5,6	
Enerģijas klase	vidējais / siltāks	A++	A+ / A+++	
Nominālā strāva		6,0	6,2	A
Dzesējošā viela	tips (uzpildīts; garumam) papildus uzpildīts	R32 (510 g; 5 m) 16		g/m
IEKŠDAĻAS MODELIS		AWI-26HRDC1G		
Ventilatora gaisa plūsma	S/Hi/Hi/Med/Low	610/530/500/440/380/310/280		m³/h
Skaņas spiediens (L _p)	S/Hi/Hi/Med/Low	38/36/34/31/26/24/22		dB(A)
Skaņas jauda (L _w)	S/Hi/Hi/Med/Low	58/50/48/45/40/38/36		dB(A)
Iekārtas izmēri	W×H×D	867×276×206		mm
Iepakojuma izmēri	L×W×H	925×350×275		mm
Svars	brutto/neto	11,0 / 9,0		kg
ĀRDAĻAS MODELIS		AWO-26HRDC1G		
Skaņas jauda (L _w) / spiediens (L _p)		61/51		dB(A)
Aizsardzības pakāpe		IPX4		
Kompresora tips		Rotary		
Kompresora modelis		QXF-A082zC170		
Ventilatora tips		Axial flow		
Ventilatora motora jauda		30		W
Iekārtas izmēri	W×H×D	732×555×330		mm
Iepakojuma izmēri	L×W×H	794×376×615		mm
Svars	brutto/neto	27/24,5		kg
Cauruļvadu pieslēgumi	šķidrums/gāze	1/4 - 3/8 (6,35 - 9,53)		colla (mm)
Pieļaujamais cauruļvadu garums	horizontāli	15		m
	pacēlums	10		m
Elektrokabeļu šķērsriezums	vadība	4×1,5		mm²
	barošana	3×2,5		mm²
Pieļaujamā āra gaisa temperatūra	dzesēšanas režīmā	-15 - +50		°C
	sildīšanas režīmā	-25 - +30		°C



FEEL COOL

