

## DC Inverter sienas tipa gaisa kondicionieris (Eco X)

### Tehniskie dati



| KOMPLEKTA MODELIS  |   | AWI/AWO-35HRDC1XC       |                    |            |
|--|---|-------------------------|--------------------|------------|
| Spriegums  |   | 230/1/50                |                    | V/ph/Hz    |
|  |   | Dzesēšanas režīms       | Sildīšanas režīms  |            |
| Jauda  |   | 3500 (800 - 4100)       | 3800 (1000 - 4200) | W          |
| Elektriskā jauda   |   | 1180 (100-1600)         | 1100 (300-1600)    | W          |
| Darba strāva   |   | 5.4 (0.7-7.8)           | 5.1 (1.5-8.0)      | A          |
| Energoefektivitāte (SEER/SCOP)                               | vidējais / siltāks                              | 6,10                    | 4,0                |            |
| Enerģijas klase  | vidējais / siltāks                              | A++                     | A+                 |            |
| Max current  |   | 9.5                     | 9.5                | A          |
| Dzesējošā viela  | tips (uzpildīts; garumam)<br>papildus uzpildīts | R32 (560 g; 5 m)<br>20  |                    | g/m        |
| IEKŠDAĻAS MODELIS  |   | AWI-35HRDC1XC           |                    |            |
| Ventilatora gaisa plūsma                                     | SHi/Hi/Med/Low                                  | 600/530/476/422         |                    | m³/h       |
| Skaņas spiediens (L <sub>p</sub> )                           | SHi/Hi/Med/Low                                  | 43/38/34/30/27          |                    | dB(A)      |
| Skaņas jauda (L <sub>w</sub> )                               | Hi  | 54                      |                    | dB(A)      |
| Iekārtas izmēri  | W×H×D   | 750×285×200             |                    | mm         |
| Iepakojuma izmēri  | L×W×H   | 820×347×277             |                    | mm         |
| Svars  | brutto/neto                                     | 11,0/ 8,0               |                    | kg         |
| ĀRDAĻAS MODELIS  |   | AWO-35HRDC1XC           |                    |            |
| Skaņas jauda (L <sub>w</sub> ) / spiediens (L <sub>p</sub> ) |   | 62/52                   |                    | dB(A)      |
| Aizsardzības pakāpe  |   | IPX4                    |                    |            |
| Iekārtas izmēri  | W×H×D   | 705×530×280             |                    | mm         |
| Iepakojuma izmēri  | L×W×H   | 825×595×345             |                    | mm         |
| Svars  | brutto/neto                                     | 24,0 / 21,0             |                    | kg         |
| Cauruļvadu pieslēgumi  | šķidrums/gāze                                   | 1/4 - 3/8 (6,35 - 9,52) |                    | colla (mm) |
| Pieļaujamais cauruļvadu garums                               | horizontāli                                     | 20                      |                    | m          |
|  | pacēlums  | 10                      |                    | m          |
| Elektrokabeļu šķērsgriezums                                  | vadība  | 5×1,5                   |                    | mm²        |
|  | barošana  | 3×2,5                   |                    | mm²        |
| Pieļaujamā āra gaisa temperatūra                             | dzesēšanas režīmā                               | -10 - +49               |                    | °C         |
|  | sildīšanas režīmā                               | -15 - +30               |                    | °C         |

