Настенные DC-инверторные сплит-системы (Hyper Nordic)

Технические характеристики

МОДЕЛЬ		AWI/AWO-40HRDC1A		
Питание		230/1/50		В/фаз/Гц
		Режим охлаждения	Режим обогрева	
Мощность		3530 (850–5000)	4200 (880–7200)	Вт
Потребляемая мощность		840 (55–1900)	950 (130–2600)	Вт
Рабочий ток		5,10	5,70	А
Сезонная энергоэффективность (SEER/SCOP)		8,50	5,10	
Класс энергопотребления		A+++	A+++	
Удаление влаги		1,4		л/ч
Номинальный ток		8,20	12,00	А
Хладагент		R32 (1000 g)		
ВНУТРЕННИЙ БЛОК		AWI-40HRDC1A		
Расход воздуха на вентиляторе	OB/B/CB/C/CH/H/OH	800/730/680/630/580/530/430		м³/ч
Звуковое давление (L_p)	OB/B/CB/C/CH/H/OH	46/43/41/38/36/34/21		дБ(А)
Звуковая мощность (L_w)	OB/B/CB/C/CH/H/OH	58/55/53/50/48/46/33		дБ(А)
Размеры прибора	Д×В×Ш	996×301×225		мм
Размеры в упаковке	Д×В×Ш	1057×307×377		мм
Масса	брутто/нетто	16,5/13,5		кг
НАРУЖНЫЙ БЛОК		AWO-40HRDC1A		
Мощность (L_w)/давление (L_p) звука		62/54		дБ(А)
Степень защиты		IPX4		
Тип компрессора		Ротационный		
Модель компрессора		QXFT-B123zE170A		
Модель вентилятора		Осевой		
Мощность двигателя вентилятора		30		Вт
Размеры прибора	Д×В×Ш	899×596×378		мм
Размеры в упаковке	Д×В×Ш	945×417×630		мм
Масса	брутто/нетто	48,5/45,5		кг
Диаметр труб	жидкость/газ	1/4 - 3/8 (6,35 - 9,53)		дюйма (мм)
Максимальная длина соединительных труб	по горизонтали	40		м
	по вертикали	20		м
Электрические соединения	внутренний / наружный	4×1,5		мм²
	питание	3×2,5		мм²
Эксплуатационный режим	режим охлаждения	-25 - +52		ºC
	режим обогрева	-30 - +24		ºC
Стандартное оборудование		низкотемпературный обогр. и охлажд. поддержка +8°c в режиме обогрева		