

Wall mounted type DC inverter split air conditioner (TRENDY)

Tehniskie dati



KOMPLEKTA MODELIS		AWO/AWI-54HRDC1TW1		
Spriegums		230/1/50		V/ph/Hz
		Dzesēšanas režīms	Sildīšanas režīms	
Jauda		5300 (850–6300)	5350 (1050–7000)	W
Elektriskā jauda		1582 (100–2300)	1393 (240–2350)	W
Darba strāva		7,20	6,30	A
Energoefektivitāte (SEER/SCOP)	vidējais / siltāks	7,3	4,2 / 5,7	
Enerģijas klase	vidējais / siltāks	A++	A+ / A+++	
Mitruma savākšana		1,8		L/h
Nominālā strāva		10	11,0	A
Dzesējošā viela	tips (uzpildīts; garumam) papildus uzpildīts	R32 (850 g; 5 m) 16		g/m
IEKŠDAĻAS MODELIS		AWI-54HRDC1TW1		
Ventilatora gaisa plūsma	SHi/Hi/Med/Low	1000/850/760/650/580/450		m³/h
Skaņas spiediens (L _p)	SHi/Hi/Med/Low	45/42/40/37/34/29/26		dB(A)
Skaņas jauda (L _w)	SHi/Hi/Med/Low	60/55/53/50/47/42/39		dB(A)
Iekārtas izmēri	W×H×D	993×311×222		mm
Iepakojuma izmēri	L×W×H	1055×385×298		mm
Svars	brutto/neto	15/12,5		kg
ĀRDAĻAS MODELIS		AWO-54HRDC1T1		
Skaņas jauda (L _w) / spiediens (L _p)		65/56		dB(A)
Aizsardzības pakāpe		IPX4		
Kompresora tips		Rotary		
Kompresora modelis		QXF-A120zH170A		
Ventilatora tips		Axial flow		
Ventilatora motora jauda		30		W
Iekārtas izmēri	W×H×D	802×555×350		mm
Iepakojuma izmēri	L×W×H	872×398×620		mm
Svars	brutto/neto	34,0/31,5		kg
Cauruļvadu pieslēgumi	šķidrums/gāze	1/4 - 1/2 (6,35 - 12,7)		colla (mm)
Pieļaujamais cauruļvadu garums	horizontāli	25		m
	pacēlums	10		m
Elektrokabeļu šķērsriezums	vadība	4×1,5		mm²
	barošana	3×2,5		mm²
Pieļaujamā āra gaisa temperatūra	dzesēšanas režīmā	-15 - +50		°C
	sildīšanas režīmā	-25 - +30		°C



FEEL COOL

 ALPICAIR