Настенные DC-инверторные сплит-системы (Hyper Nordic)

Технические характеристики

МОДЕЛЬ		AWI/AWO-60HRDC1A		
Питание		230/1/50		В/фаз/Гц
		Режим охлаждения	Режим обогрева	
Мощность		5300 (1200–7200)	5570 (1200–9200)	Вт
Потребляемая мощность		1320 (350–2500)	1320 (350–3300)	Вт
Рабочий ток		5,90	5,90	А
Сезонная энергоэффективность (SEER/SCOP)		6,60	4,40	
Класс энергопотребления		A++	A+	
Удаление влаги		1,8		л/ч
Номинальный ток		13,00	18,00	А
Хладагент		R32 (1500 г)		
ВНУТРЕННИЙ БЛОК		AWI-60HRDC1A		
Расход воздуха на вентиляторе	OB/B/CB/C/CH/H/OH	1200/1150/1050/950/850/780/600		м³/ч
Звуковое давление (L_p)	OB/B/CB/C/CH/H/OH	48/45/43/40/37/35/33		дБ(А)
Звуковая мощность (L_w)	OB/B/CB/C/CH/H/OH	60/57/55/52/49/47/45		дБ(А)
Размеры прибора	Д×В×Ш	1101×327×249		мм
Размеры в упаковке	Д×В×Ш	1164×339×402		мм
Масса	брутто/нетто	20,0/16,5		кг
НАРУЖНЫЙ БЛОК		AWO-60HRDC1A		
Мощность (L_w)/давление (L_p) звука		63/56		дБ(А)
Степень защиты		IPX4		
Тип компрессора		Ротационный		
Модель компрессора		QXFT-D20zF030		
Модель вентилятора		Осевой		
Мощность двигателя вентилятора		60		Вт
Размеры прибора	Д×В×Ш	980×790×427		мм
Размеры в упаковке	Д×В×Ш	1080×485×840		мм
Масса	брутто/нетто	67,5/62,5		кг
Диаметр труб	жидкость/газ	1/4 - 5/8 (6,35 - 15,88)		дюйма (мм)
Максимальная длина соединительных труб	по горизонтали	40		м
	по вертикали	20		м
Электрические соединения	внутренний / наружный	4×1,5		мм²
	питание	3×2,5		мм²
Эксплуатационный режим	режим охлаждения	-25 - +52		ºC
	режим обогрева	-30 - +24		ºC
Стандартное оборудование		низкотемпературный обогр. и охлажд. поддержка +8°c в режиме обогрева		

FEEL COOL

ALPICAIR