Āra bloks			ERGA	04DV		06DV		08DV	
Iekštelpu bloks				04S18D6V	04S23D6V	08S18D6V	08S23D9W	08S18D6V	08S23D9W
Sildīšanas jauda	Nom.		kW	4,30 (1) / 4,20 (2)		6,00 (1) / 5,90 (2)		7,50 (1) / 7,50 (2)	
COP				5,10 (1) / 3,62 (2)		4,85 (1) / 3,50 (2)		4,60 (1) / 3,50 (2)	
Energoefektivitātes klase				A++					
Izmēri	HxWxD		mm	740x884x388					
Svars			Kg	58,5					
Darba tempera- tūru diapazons	Apkure	Min.-Maks.	°C(WB)	-25 ~ 25					
	Dzesēšana	Min.-Maks.	°C(DB)	10 ~ 43					
	Karstā ūdens	Min.-Maks.	°C(DB)	-25 ~ 35					
Aukstumaģents	Tips			R32					
	Daudzums		Kg	1,5					
	Caurules		Colla	1/4" + 5/8"					
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	Apkure	Nom.	dB(A)	44		47		49	
	Dzesēšana	Nom.	dB(A)	48		49		50	
Darba strāva			V/Ph/Hz	230/1/50					
Drošinātājs	Automātslēdzis		A	25					