



Optimized Heating 5

nepura COMFORA

- Augsta apsildīšanas efektivitāte ar SCOP līdz pat A+++
- Efektīva darbība līdz **-30°C** āra temperatūrai
- Zems trokšņa līmenis
- WIFI
- 3D gaisa plūsma
- Sudraba alergēnu filtrs
- Bals komanda, izmantojot Amazon Alexa vai Google Assistant, lai kontrolētu galvenās funkcijas, piemēram piemērot, darbības režīmus, ventilatora ātrumu utt.



BLUEEVOLUTION

Modelis	Iekštelpu bloks		FTXTP25A		FTXTP35A	
	Āra bloks		RXTP25A		RXTP35A	
Dzesēšanas jauda	Min./Nom./Maks.		kW	1.0/2.5/4.1	1.0/3.5/4.5	
Sildīšanas jauda	Min./Nom./Maks.		kW	1.0/3.2/6.2	1.0/4.0/6.7	
SEER (Dzesēšana)			W/W	8.55	8.51	
COP (Sildīšana)			W/W	4,95	4,45	
SCOP (Sildīšana)			W/W	4,98	4.85	
Energoefektivitātes klase	Dzesēšana/Sildīšana			A+++/A++		
Sildīšanas jauda	-7		kw	4,2	5	
	-10		kw	3,9	4,5	
	-15		kw	3,3	4,15	
	-20		kw	3	3,41	
	-25		kw	2,8	3,05	
Gaisa apmaiņas daudzums	Dzesēšana	Maks.	(m3/min)	3.7-5.0-7.9-11/4.4-5.5-9.0-10.5	3.7-5.0-7.9-11/4.4-5.5-9.0-10.5	
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	Iekštelpu bloks		dB(A)	21-26-43/21-26-43	21-26-43/21-26-43	
	Āra bloks		dB(A)	49	49	
Izmēri (WxHxD)	Iekštelpu bloks		mm	286x770x225		
	Āra bloks		mm	605x930x376		
Svars (netto)			kg	9	9	
	Āra bloks		kg	42	42	
Cauruļu šķērsgriezums	Šķidrums/ gāze		Colla	1/4" + 3/8"		
Aukstum aģents/ GWP				R-32 / 675		
Freona Papildināšana			Kg/m	0,02(ja trase pārsniedz 10m)		
Maksimālais trases garums			m	20		
Maksimālā augstumu starpībā starp blokiem			m	15		
Āra temperatūru darba diapazons	Sildīšana/dzesēšana			-30/+18 / -10/+46		
Elektro instalācija	Darba strāva		V/Ph/Hz	230/1/50		