



## Optimized Heating 5

nepura PERFERA



- Augsta apsildīšanas efektivitāte ar SCOP līdz pat A+++
- Efektīva darbība līdz -30°C āra temperatūrai
- Automātiska horizontāla un vertikāla žalūziju kustība
- Ar iebūvētu viedierīču kontroli
- 3D gaisa plūsma un 2 zonu kustību sensors
- Zems trokšņa līmenis
- Nedēļas taimeris
- Daikin Flash Streamer filtrs
- Sudraba alergēnu filtrs
- Laikapstākļu kompensācijas funkcija automātiski kompensē jūsu mājas siltuma zudumus apkures režīmā, kad āra temperatūra pēkšņi mainās



## BLUEVOLUTION

Modelis	Iekštelpu bloks		FTXTM30A		FTXTM40A			
	Āra bloks		RXTM30A		RXTM40A			
Dzesēšanas jauda	Min./Nom./Maks.	kW	1.2/3.0/4.6		1.2/4.0/5.2			
Sildīšanas jauda	Min./Nom./Maks.	kW	0.8/3.2/7.4		0.9/4.0/8.8			
SEER (Dzesēšana)		W/W	8.65		8.93			
COP (Sildīšana)		W/W	5,20		5,51			
SCOP (Sildīšana)		W/W	5,20		5,50			
Energoefektivitātes klase	Dzesēšana/Sildīšana		A+++/A+++					
Sildīšanas jauda	-5	kW	5.25		6.95			
	-10	kW	4.90		6.10			
	-15	kW	4.30		5.40			
	-20	kW	3.80		4.70			
	-25	kW	3.05		4.05			
Gaisa apmaiņas daudzums	Dzesēšana	Maks.	(m <sup>3</sup> /min)	4.2/5.2/7.5/11.5		4.8/5.6/9.2/15.1		
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	Iekštelpu bloks		dB(A)		19/22/45		19/22/46	
	Āra bloks		dB(A)		49			
Izmēri (WxHxD)	Iekštelpu bloks		mm		295x778x272		299x998x292	
	Āra bloks		mm		605x930x376			
Svars (netto)	Iekštelpu bloks		kg		10		15	
	Āra bloks		kg		42		42	
Cauruļu šķērssriegzums	Šķidrums/ gāze		Colla		1/4" + 3/8"			
Aukstuma aģents/ GWP					R-32 / 675			
Maksimālais trases garums			m		20			
Freona papildināšana			Kg/m		0,02(ja trases garums pārsniedz 10m)			
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem			m		15			
Āra temperatūru darba diapazons	Sildīšana/dzesēšana				- 30/+18 / -10/+46			
Elektro instalācija	Darba strāva		V/Ph/Hz		230/1/50			