

PERFERA

Mazs iekšējā bloka izmērs nodrošina iespēju uzstādīt to tieši zem loga
 Ļoti zems trokšņu līmenis (22 dB)
 Īpaši piemērots apsildei
 Grīdas sildīšanas režīms lielākam komfortam
 Ar iebūvētu vied ierīču kontroli
 Dubulta gaisa plūsma labākam temperatūras sadalījumam



BLUEvolution

Modelis	Iekštelpu bloks		FVXM25B	FVXM35B	FVXM50B	
	Āra bloks		RXM25A	RXM35A	RXM50A	
Dzesēšanas jaudā	Min./Nom./Maks.	kW	1.3/2.4/3.5	1.4/3.4/4.0	1.4/5.0/5.8	
Sildīšanas jauda	Min./Nom./Maks.	kW	1.3/3.4/4.7	1.4/4.5/5.8	1.4/5.8/8.1	
Patērētā enerģija	Dzesēšana	Nom	0,52	0,83	1,26	
	Sildīšanā	Nom	0,75	1,18	1,49	
SEER (Dzesēšana)		W/W	8,55	8,11	7,30	
SCOP (Sildīšana)		W/W	4,65	4,63	4,31	
Energoefektivitātes Klase	Dzesēšana/Sildīšanā		A++/A++			
Gaisa apmaiņas daudzums	Dzesēšana	Maks./Min.	m ³ /min	4.1/4.9/7/8.7	4.1/4.9/7/9.2	5.4/6.6/9/11.6
	Sildīšanā	Maks./Min.	m ³ /min	4.1/5.6/7.2/9.2	4.1/5.6/7.2/9.8	5.9/8.4/10.0/12.8
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	Iekštelpu bloks	dB(A)	22.0/25.0/38.0	20.0/25.0/39.0	27.0/31.0/44.0	
	Āra bloks	dB(A)	46	47	48	
Izmēri (WxHxD)	Iekštelpu bloks	mm	600x750x238			
	Āra bloks	mm	610x923x367			
Svars (netto)	Iekštelpu bloks	kg	17			
	Āra bloks	kg	36		40	
Cauruļu šķērssriegzums	Šķidrums / gāze	collas	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	
Aukstum aģents			R-32			
Maksimālais trases garums		m	20		30	
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem		m	15		20	
Āra temperatūradarba diapazons	Sildīšanā/ Dzesēšana	°C	-15 ÷ 18/-10 ÷ 43			
Elektro instalācija	Darba strāva	V/Ph/Hz	1~/50/220-240			
	Automāt slēdzis	A	15		20	