

Sienas iekārta

FTXTA-CW + RXTA-C



BLUEEVOLUTION nepura stylish



Kamīna loģika



Koanda efekts -
apkure



Siltuma pastiprinājums



Garantēts
darbība līdz
-30°C



Onecta lietotne

Kur inovācija satiekas ar radošumu, pat apkārtējās
vides temperatūrā līdz -30°C

- › Garantēta sildīšanas jauda līdz -30°C
- › Vienmērīgs temperatūras sadalījums, pateicoties kamīna loģikai
- › Kompakts dizains matēti kristālbaltā krāsā
- › Perfekta temperatūras sadale, pateicoties Koanda efekts
- › Intelīgentais termiskais sensors: gaisa plūsma tiek regulēta, konstatējot temperatūras atšķirības
- › Onecta lietotne
- › Balss vadība

- › Blueevolution klāsts: mazāka ietekme uz vidi
- › Sezonas efektivitātes vērtības līdz pat A+++ dzesēšanas un apkures režīmā
- › Daikin Flash Streamer tehnoloģija: jaudīga gaisa attīrīšana
- › Praktiski nedzirdama
- › Siltuma pastiprinājums: ātra uzsildīšana ieslēgšanas laikā (tikai pārī)

FTXTA-CW + RXTA-C



Iekštelpu bloks		FTXTA		30CW
Izmēri	Vienība	Augstums x Platums x Dzīlums	mm	295 x 798 x 189
Svars	Vienība		kg	12
Gaisa filtrs	Tīps			Noņemams/mazgājams
vairāki	Gaisa plūsmas ātrums	Dzesēšana Klusa darbība/ Zems/Vidējs/Augsts	m ³ /min	4,9 / 6,0 / 9,0 / 13,1
		Apkure Klusa darbība / Zems / Vidējs / Augsts	m ³ /min	5,0 / 5,8 / 8,2 / 12,3
Skaņas jaudas līmenis Dzesēšana			dB(A)	60,0
	Apkure		dB(A)	60,0
Skaņas spiediena līmenis		Dzesēšana Klusa darbība/Zema/Augsta	dB(A)	20,0 / 25,0 / 43,0
		Apkure Klusa darbība/Zema/Augsta	dB(A)	19,0 / 24,0 / 41,0
Vadības sistēmas		Infrasarkanā tālvadības pults		ARC466A84
		Vadu tālvadības pults		BRC073A4


Dzesēšana: iekštelpu temperatūra 27°CDB, 19°CWB; āra temperatūra 35°CDB, 24°CWB; ekvivalents cauruļvada garums: 5 m | Apkure: iekštelpu temperatūra 20°CDB; āra temperatūra 7°CDB, 6°CWB; ekvivalents aukstumagēnta cauruļvads: 5 m | Elektriskos datus skatiet atsevišķā rasējumā.

Āra bloks		RXTA		30°C	
Izmēri	Vienība	Augstums x Platums x Dzīlums	mm	605 x 930 x 376	
Svars	Vienība		kg	42	
Skaņas jaudas līmenis Dzesēšana		Apkure	dB(A)	60	
		Skaņas	dB(A)	60	
spiediena līmenis Dzesēšana		Nom.	dB(A)	48,0	
		Apkures nominālā jauda.	dB(A)	49,0	
Darbības diapazons		Dzesēšanas apkārtējā temperatūra Min.-Maks.	dB(A) °CDB	-10 ~ -46	
		Apkures apkārtējās vides temperatūra Min.-Maks.	°CWB	-31 ~ -18	
Dzesētājviela		Tīps		R-32	
		GSP		675,0	
		Maksa	kg/ TCO2Eq	0,97 / 0,66	
Cauruļvadu savienojumi Šķidrums		Ārējais diametrs	mm	6,35	
		Gāzes	mm	9,50	
		cauruļvada garums	Ārējais diametrs A1 - A1 Maks.	m	20
		Papildu aukstumagēnta uzpilde	kg/m ²	0,02 (cauruļvadiem, kuru garums pārsniedz 10 m)	
		starpība IU - OU Maks.	m	15,0	
Barošanas avots		Fāze/frekvence/spriegums	Hz/V	1~/50 / 220-240	
Strāva - 50 Hz		Maksimālā drošinātāja strāva (MFA)	A	16	

Satur fluorētas siltumniecekta gāzes | Darbības diapazonu skatiet atsevišķā rasējumā | Elektriskos datus skatiet atsevišķā rasējumā

Efektivitātes dati		FTXTA + RXTA		30°C + 30°C
Dzesēšanas jauda	Min./Nomin./Maks.		kW	1,2 / 3,0 / 4,6
Sildīšanas jauda	Min./Nomin./Maks.		kW	0,8 / 3,2 / 7,10
Jaudas ieeja	Dzesēšana	Vārds.	kW	0,62
	Apkure	Vārds.	kW	0,64
Telpu dzesēšana	Energoefektivitātes klase			A+++
	Ietilpība	Pdizains	kW	3,00
				8,75
Telpu apsilde (Vidējais klimats)	Gada enerģijas patēriņš		kWh/gadā	120
	Energoefektivitātes klase			A+++
	Ietilpība	Pdizains	kW	3,00
	MĒRKIS/A			5,17
Telpu apsilde (aukstā klimātā)	Gada enerģijas patēriņš		kWh/gadā	812
	Energoefektivitātes klase			A+
	Ietilpība	Pdesignh	kW	4,38
	Gada enerģijas patēriņš		kWh/gadā	2248
	MĒRKIS/C			4,09
Nominālā efektivitāte EER				4,89
	COP			5,01
	Gada enerģijas patēriņš Enerģijas		kWh	310
	markēšanas direktīva Maksimālā	Dzesēšana/apkure		A/A
Strāva - 50 Hz		drošinātāja strāva (MFA)	A	16

Daikin Europe NV Public Limited Company · Zandvoordestraat 300 · 8400 Ostende · Beļģija · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · BE 0412 120 336 (atbildīgais redaktors)



ECPEN23-062

08/2023



Daikin Europe NV piedalās ventilatoru spoļu iekārtu un mainīgas aukstumagēnta plūsmas sistēmu ECP programmās. Daikin Applied Europe SpA piedalās šķidruma dzesēšanas iekārtu un hidraulisko siltumsūkņu ECP programmās. Pārbaudiet sertifikāta derīgumu: www.eurovent-certification.com

Šī publikācija ir sagatavota tikai informatīvos nolūkos un nav uzskatāma par piedāvājumu, kas būtu saistošs Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH ir apkopojusi šīs publikācijas saturu pēc labākās sirdsapziņas. Netiek sniegta nekāda tieša vai netieša garantija par tās saturu un tajā piedāvāto produktu un pakalpojumu pilnīgumu, precizitāti, uzticamību vai piemērotību noteiktam mērķim. Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH nepārprotami noraida jebkādu atbildību par jebkādiem tiesīmiem vai netiesīmiem zaudējumiem plašākā nozīmē, kas izriet no šīs publikācijas lietošanas un/vai interpretācijas vai ir saistīti ar to. Visu saturu aizsargā Daikin Europe NV autoritēstības.