

Midea Solstice EZ

Galvenās funkcijas:

Augsta energoefektivitāte: A+++ dzesēšanā, A++ apkurei (SEER līdz 8.8, SCOP līdz 4.6) iebūvēts WIFI

AI EcoMaster: inteligenta enerģijas taupīšana (līdz -30 % patēriņš)

3D gaisa plūsma: vienmērīga gaisa sadale ar horizontālu un vertikālu kustību

Smart Humidity Control: vienlaikus kontrolē temperatūru un mitrumu

Automātiskā pašattīrīšanās: samazina pelējuma un baktēriju veidošanos

Air Magic+: negatīvie joni — līdz 99,9 % gaisa attīrīšana no baktērijām un vīrusiem

Darbības temperatūras diapazons: līdz -25 °C apkurei

Prime Guard pārklājums ar Hyper Grapfins™: īpaši noturīgs pret koroziju un UV starojumu



Modelis	Iekštelpu bloks Balts		EZ-09RD6-I	EZ-12RD6-I	EZ-18RD6-I	EZ-24RD6-I
	Iekštelpu bloks Melns		EZB-09RD6-I	EZB-12RD6-I	EZB-18RD6-I	EZB-24RD6-I
	Āra bloks		MX2H-09RD6	MX2H-12RD6	MX4H-18RD6	MX4H-24RD6
Dzesēšanas jauda		kW	2,6 (1,0-3,5)	3,5 (1,4-4,0)	5,0 (2,0-6,1)	7,0 (2,2~8,8)
Sildīšanas jauda		kW	2,9 (0,8-3,7)	3,8 (1,1-4,1)	5,4 (1,4-6,8)	7,3 (1,6~9,4)
Patērētā enerģija	Dzesēšana	kW	0,63(0,08~1,3)	1,08(0,13~1,5)	1,4(0,16~1,7)	2,1(0,42~3,4)
	Sildīšana	kW	0,67(0,07~1,07)	1,01(0,16~1,4)	1,4(0,23~1,7)	1,9(0,3~3,1)
SEER (Dzesēšana)		W/W	8,8	8,5	8,5	7,9
SCOP (Sildīšana)		W/W	4,6	4,6	4,6	4,6
Energoefektivitātes klase	Sildīšana/Dzesēšana		A+/A++			
Gaisa apmaiņas daudzums (maks.)		m³/h	650	800	950	1150
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	Iekštelpu bloks	dB(A)	39/34/25/19.0	39/32/26/20	43/36/28/21.5	46/39.5/32.5/21.5
	Āra bloks	dB(A)	54	55	57	60
Izmēri (WxDxH)	Iekštelpu bloks	mm	723x199x286	813x201x289	975x218x308	1055x231x330
	Āra bloks	mm	765x303x555	765x303x555	890x342x673	890x342x673
Svars (neto)	Iekštelpu bloks	kg	9,6	10,4	13,3	16,4
	Āra bloks	kg	25,4	25,4	41	44
Cauruļu šķērsgriezums		colla	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	1/4" + 1/2"
Aukstuma aģents			R32			
Trases garums bez papildus uzpildēs		m	5		5	
Freona daudzums		kg	0,55	0,58	0,85	1,08
Aukstuma aģenta papildināšanas daudzums		gr/m	12		12	
Maksimālais trases garums		m	25		30	50
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem		m	10		20	25
Āra temperatūru darba diapazons	Dzesēšana/sildīšana	°C	-15 + 50/-25 + 24			
Elektroinstalācija	Darba strāva	V/Ph/Hz	220-240/1/50			
	Strāvas pievads	Bloks				
	Barošanas kabelis	mm²	Āra 3x2,5			
	Saziņas kabelis	mm²	5x1,5			