

STYLISH

- Energijas klase A+++
- Virsmu temperatūras sensors ar 64 segmentu kontroli
- Coanda funkcija uzlabo vienmērīgu temperatūru visā telpā
- Ļoti zems trokšņu līmenis (19 dB)
- Daikin FlashStreamer filtrs
- Pieejami 3 dažādās krāsas
- Taimeris
- Ar iebūvētu viedierīču kontroli



BLUEEVOLUTION

Modelis	Iekštelpu bloks		FTXA20/C W /CB/CS	FTXA25/CW /CB/CS	FTXA35/CW/ CB/CS	FTXA42/CW/ CB/CS	FTXA50/CW CB/CS	
	Āra bloks		RXA20A	RXA25A	RXA35A	RXA42B	RXA50B	
Dzesēšanas jaudā	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	
Sildīšanas jauda	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	
Patērētā enerģija	Dzesēšana	Nom.	0,43	0,56	0,78	1,05	1,35	
	Sildīšanā	Nom.	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	
SEER (Dzesēšana)		W/W	8,75	8,74	8,73	7,50	7,33	
SCOP (Sildīšana)		W/W	5,15	5,15	5,15	4,60	4,60	
Energoefektivitātes klase	Dzesēšana/Sildīšanā		A+++/A+++			A++/A++		
Gaisa apmaiņas daudzums	Dzesēšana	Maks./Min.	m³/h	276 / 714	276/744	276/774	276/846	312/864
	Sildīšanā	Maks./Min.	m³/h	270 / 714	270/726	270/750	312/936	342/966
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	Iekštelpu bloks	dB(A)	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46	
	Āra bloks	dB(A)	46		49	48		
Izmēri (WxHxD)	Iekštelpu bloks	mm	295 x 798 x 189					
	Āra bloks	mm	550 x 840 x 350			734 x 954 x 401		
Svars (netto)	Iekštelpu bloks	kg	11,5					
	Āra bloks	kg	32			49		
Cauruļu šķērsgriezums	Šķidrums/ gāze	colla	1/4" + 3/8"			1/4" + 1/2"		
Aukstuma aģents			R-32					
Maksimālais trases garums		m	20			30		
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem		m	15			20		
Āra temperatūru darba diapazons		°C	-15 ÷ 18/-10 ÷ 46					
Elektro instalācija	Darba strāva	V/Ph/Hz	1~ / 50 / 220-240					
	Automāt slēdzis	A	10	13		16		