

SENSIRA

- Laba cena/vērtība attiecībā
- Energo efektivitātes klasē Dzesēšanā līdz A++
- Kluss darbībāno 20 dB(A)
- Wifi vadība



BLUEvolution

R-32

Modelis		Iekštelpu bloks		FTXF20F	FTXF25F	FTXF35F	FTXF42F	FTXF50F	FTXF60F	FTXF71F
		Āra bloks		RXF20F	RXF25F	RXF35F	RXF42F	RXF50F	RXF60D	RXF71D
Dzesēšanas jauda		Min./Nom./Maks.	kW	1.3/2.0/2.4	1.3/2.5/2.8	1.3/3.3/3.8	1.4/4.2/4.3	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/7.0
Sildīšanas jauda		Min./Nom./Maks.	kW	1.3/2.4/3.3	1.3/2.8/3.7	1.3/3.5/4.4	1.4/4.6/5	1.7/6.0/7.7	1.7/6.4/8.0	2.3/8.2/9.0
Patērētā enerģija	Dzesēšana	Nom.	kW	0,51	0,76	1,00	1,50	1,50	1,85	1,63
SEER(Dzesēšana)			W/W	6,22			6,50	6,21	6,15	5,15
SCOP (Sildīšana)			W/W	4,11			4,30	4,06		3,81
Energoefektivitātes klase		Dzesēšana/sildīšana		A++/A+						A/A
Trokšņu līmenis 1m attālumā	Iekšējpubloks dzesēšana		dB(A)	20 /25/39	20 /26 /40	20 /27 /43	22 / 30/ 45	31 /34 /43	33 /36 /45	33/37/46
	Āra bloks dzesēšana		dB(A)	46		48		47	49	52
Izmēri (WxHxD)	Iekštelpu bloks		mm	286 x770x225				286x770x225	295 x990 x263	
	Āra bloks		mm	556 x740x343				610x923x367	734 x870 x373	
Svars (netto)	Iekštelpu bloks		kg	8,00		8,50	9,00	14		
	Āra bloks		kg	24		28		40	50	
Cauruļu šķērsgriezums		Šķidrums/ gāze	collas	1/4" + 3/8"				1/4" +1/2"		
Aukstuma Aģents				R32				R32		
Maksimālais trases garums			m	20				30		
Maksimālā augstumu starpība starpblokiem			m	12				20		
Āra temperatūru darba diapazons		Sildīšana/dzesēšana	°C	-15 ÷ 18/ 10 ÷ 46				-15 ÷ 18/ -10 ÷ 46		
Elektro instalācija	Darba strāva		V/Ph/hz	1~/50/220-240						
	Automāt slēdzis		A	16				20		