

EMURA

- Ļoti zems trokšņu līmenis (19dB)
- 3D gaisa plūsmā un 2 zonu kustību sensors
- Unikāls Eiropas Dizains
- Vairākgaisa filtri
- Automātiska horizontāla un vertikāla žalūziju kustībā
- Jaudīgais, nakts, ekonomiskais režīms
- Ar iebūvētu viedieīču kontroli



BLUEVOLUTION

Modelis	Iekštelpu bloks		FTXJ20AW/S/B	FTXJ25AW/S/B	FTXJ35AW/S/B	FTXJ50AW/S/B	
	Āra bloks		RXJ20A	RXJ25A	RXJ35A	RXJ50A	
Dzesēšanas jauda	Nom.		kW	2,00	2,50	3,40	5,00
Sildīšanas jauda	Nom.		kW	2,50	2,80	4,00	5,80
Patērētā enerģija	Dzesēšana	Nom.	kW	0,43	0,56	0,78	1,36
	Sildīšana	Nom.	kW	0,50	0,56	0,99	1,45
SEER (Dzesēšana)			W/W	8,75	8,74	8,73	7,33
SCOP (Sildīšana)			W/W	5,15			4,60
Energo efektivitātes klase	Dzesēšana/Sildīšanā		A+++/A+++				A++/A++
Gaisa apmaiņas daudzums	Dzesēšana Nomināls		m ³ /min	6,60		7,80	8,90
	Sildīšana Nomināls		m ³ /min	8,40	8,60	7,80	8,90
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	Iekštelpu bloks		dB(A)	39/32/25/19	40/33/25/19	41/33/25/19	46/39/31/24
	Āra bloks		dB(A)	46,00		49,00	48,00
Izmēri (WxHxD)	Iekštelpu bloks		mm	305x900x212			
	Āra bloks		mm	552x840x350		734x954x408	
Svars (netto)	Iekštelpu bloks		Kg	12			
	Āra bloks		kg	34		44	
Cauruļu šķērsriezums	Šķidrums/ gāze		Collas	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	
Aukstum aģents				R32			
Maksimālais trases garums			m	20		30	
Maksimālā augstumu starpībā starp blokiem			m	15		20	
Āra temperatūru darbā diapazons	Sildīšana/Dzesēšana		°C	-20 ÷ 24/-10 ÷ 46			
Elektro instalācija	Darba strāva		V/Ph/Hz	1~/50/220-240			
	Automāt slēdzis		A	10		15	