

PERFERA

- Augsta dzesēšanas efektivitāte ar SCOP līdz pat A+++
- Automātiska horizontāla un vertikāla žalūziju kustība
- Arieibūvētu viedierīču kontroli
- 3D gaisa plūsma un 2 zonu kustību sensors
- Zems trokšņa līmenis
- Nedēļas taimeris
- Daikin Flash Streamer filtrs
- Sudraba alergēnu filtrs



R-32

BLUEvolution

Modelis	Iekštelpu bloks		FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A	FTXM60A	FTXM71A			
	Āra bloks		RXM20A	RXM25A	RXM35A	RXM42A	RXM50A	RXM60A	RXM71A			
Dzesēšanas jauda	Min./Nom./Maks	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.2	1.4/3.4/4.0	1.7/4.2/5.0	1.7/5.0/6.0	1.9/6.0/7.0	2.3/7.1/8.5			
Sildīšanas jaudā	Min./Nom./Maks	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.7	1,4/4,0/5,2	1.7/5.4/6.0	1.7/5.8/7.7	1.7/7.0/8.0	2.3/8.2/10.2			
Patērēta enerģijā	Dzesēšana	Nom.	kW	0,44	0,56	0,84	1,18	1,41	1,77	2,34		
	Sildīšanā	Nom.	kW	0,55	0,62	0,84	1,31	1,45	1,94	2,57		
SEER (Dzesēšana)		W/W	8,53	8,52	8,51	7,50	7,33	6,90	6,11			
SCOP (Sildīšana)		W/W	5,10			4,60		4,30	3,81			
Energoefektivitātes klasē	Dzesēšana/Sildīšanā		A+++ / A+++			A++ / A++		A++ / A+	A++ / A+			
Gaisa apmaiņas daudzums	Dzesēšana	Min./Maks	m³/h		264/666		276/756		618/990	642/1026	666/1056	
	Sildīšanā	Min./Maks	m³/h		318/624		318/780		642/1026	672/1062	714/1104	
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	Iekšējpubloks		dB(A)		19/25/41		19/29/45		21/30/45	27/36/44	30/37/46	32/38/47
	Ārabloks		dB(A)		36		40		40	49	55	
Izmēri (WxHxD)	Iekšējpubloks		mm		298x804x252				298x997x292			
	Āra bloks		mm		610x923x367			734x954x401				
Svars (netto)	Iekšējpubloks		kg		10				14,5			
	Āra bloks		kg		36		49		55			
Cauruļu šķērsgriezums	Šķidrums/ Gāze		colla		1/4" + 3/8"			1/4" + 1/2"		1/4" + 5/8"		
Aukstum aģents			R-32									
Maksimālais trases garums			m		20			30				
Maksimāla augstumu starpība starp blokiem			m		15			20				
Āra temperatūru darbības diapazons			°C		-10 ÷ 50 / -21 ÷ 25							
Elektro instalācija	Darba strāva		V/Ph/Hz		220-240/1/50							
	Automāt slēdzis		A		10	13	13	16	20			